

PUNTE A FORARE • PUNTE A INSERTI

Inseri per punte WCMX / SPMG

Inseri intercambiabili per punte a inserti: WCMX a 4 taglienti con rompitruciolo per foratura e SPMG per i diametri maggiori.



DATI PRINCIPALI

Tipo di prodotto	Punte a Forare
Scheda online	innot-it.com/prodotto/inseri-per-punte-wcmx-spmg

Misure

Inserto	Raggio RE	Punte compatibili
WCMX 030204	0.4	Ø 16 - 20
WCMX 030208	0.8	Ø 16 - 20
WCMX 040204	0.4	Ø 21 - 25
WCMX 040208	0.8	Ø 21 - 25
WCMX 050308	0.8	Ø 26 - 30
WCMX 06T308	0.8	Ø 31 - 40

Gli inserti SPMG per punte di diametro maggiore sono disponibili su richiesta, con la misura indicata in quotazione.

Caratteristiche

Forma	WCMX trigonale a 4 taglienti; SPMG quadrato
Rompitruciolo	Geometria per foratura: truciolo corto e scarico regolare
Gradi	CVD per acciai e ghise, PVD per inox e materiali tenaci: indicaci il materiale e ti proponiamo il grado
Impiego	Su punte a inserti INNOT e sui corpi punta standard di mercato con le stesse sedi

INNOT • UTENSILI DA TAGLIO PER OFFICINE CNC

Quotazione in 30 minuti

Mandaci il codice o il disegno: ti rispondiamo con prezzo e disponibilità. Tester gratuiti su richiesta, spedizione 24/48h.

+39 375 786 1361 • info@innot-it.com • www.innot-it.com



Scansiona per aprire la scheda online

I parametri di taglio sono valori indicativi di partenza: adattati a macchina, staffaggio, sporgenza dell'utensile e materiale del pezzo. Dati e immagini possono variare senza preavviso.